

# Triangoli Triangles

Profilglass, grazie al suo processo di taglio a cesoia, è in grado di offrire anche triangoli a spigoli vivi usati in particolar modo nel settore della segnaletica stradale.

Thanks to his share cutting process, Profilglass can also offer triangles which are mainly consumed in the traffic sign industry.

[profilglass.it](http://profilglass.it)

## TRIANGOLI / TRIANGLES

Leghe / Alloys

EN AW	1050A	1080A	3003	3005	3105	4006	5049	5005	5754	5083	8006	8011
-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Altre leghe possono essere fornite su richiesta / Other alloys can be supplied by request.

Stati fisici / Temper

HO	H1X	H2X	H3X
----	-----	-----	-----

Composizione chimica e caratteristiche meccaniche conformi alle norme: EN 573-3, EN 485-2.  
Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

## PRODUZIONE STANDARD / STANDARD PRODUCTION

Spessori / Thickness (mm)	Lato Max. / Max. Length per side (mm)
0,8 - 3,5	1850

Tolleranze dimensionali: conformi alle norme EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.  
Triangoli equilateri con angoli a spigoli vivi. / Equilateral triangles with sharp corners.

## SUPERFICIE / SURFACE

Mill finish

PE - Pellicola protettiva  
(1-2 lati, 50-80-100 µm)

PE - Protective film  
(1-2 sides, 50-80-100 µm)



### Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi  
61030 Bellocchi di Fano (PU) - Italy  
Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520 - [www.profilglass.it](http://www.profilglass.it) - [info@profilglass.it](mailto:info@profilglass.it)

